


Przyczułek żelbetowy - szt. 2

PRZECZUŁEK A-A



Bl. do mocowania belki IPN 400
w fundamencie – 4 szt.

Nr10 Bl. 400x400x10




Nr9 wśsy stalowe z pręta $\phi 12$
L=68 , szt. 2 na blachę
łączyć spoiną 5 mm
Wśsy przyspawć do zbrojenia głównego fundamentu.

Beton kl. C16 / 20

Stal A-III (34GS)

Stal A-0 (St0S-b) ELEKTRODY ER-1.46

UWAGA !
SPOINY NIE OPISANE INACZEJ WYKONAĆ
JAKO PACHWINOWE , OBWODOWO
a=0,6xt (t- gr. cieńszej z łączonych blach)



PRACOWNIA PROJEKTOWA AWK					
UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 9/11, 14-200 ŁAWA					
PRZEMOT RYSUNKU FUNDAMENT PRZYZCUŁEK			OBIEKT: Kładka dla pieszych		
ADRES: Susz					
1:25	PROJEKTANTA	INŻ. Wiesław Kuczmarski	UPRAWN.	PODPIS	A
SKALA					
03.2010 r.	ASYSTENT PROJEKTANTA	INŻ. Andrzej Pułtorak	WAM/0019/ OWOK/09		K 5
DATA					
					NR RYS.